

# MANUALE D'USO E MANUTENZIONE

## SERIE TRACTION

### Indice

<b>INTRODUZIONE</b>	<b>pag. 2</b>
<b>SICUREZZA</b>	<b>pag. 3</b>
<b>AVVERTENZE – GARANZIA – IMBALLO</b>	<b>pag. 4</b>
<b>ETICHETTA PRODOTTO E SIMBOLI</b>	<b>pag. 5</b>
<b>CARATTERISTICHE TECNICHE ELETTRICHE</b>	<b>pag. 6</b>
<b>MODELLI LETTINI SERIE TRACTION</b>	
<b>DOTAZIONE COMPLETA</b>	<b>pag. 7-9</b>
<b>AVVERTENZE</b>	<b>pag. 10</b>
<b>UTILIZZO LETTINO</b>	<b>pag. 11-14</b>
<b>PROBLEMI, CAUSE E SOLUZIONI</b>	<b>pag. 15</b>
<b>VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA – MANUTENZIONI</b>	<b>pag. 16</b>
<b>PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE</b>	<b>pag. 17-18</b>
<b>RICAMBI – ACCESSORI SU RICHIESTA</b>	<b>pag. 19</b>
<b>COLORI RIVESTIMENTO</b>	<b>pag. 20</b>
<b>REGISTRAZIONE INTERVENTI</b>	<b>pag. 21</b>

#### FISIOTECH SRL

*Sede Operativa e Amministrativa/Operating headquarters:*

Via Toniolo, 44/E-F - 31028 Vazzola (TV) - ITALY

*Sede legale/Registered office:* Via Valdoni, 19 - 31013 Cimavilla di Codognè (TV) - ITALY

Tel. +39 0438470342 - Fax +39 0438478762 - mail : info@fisiotech.com - pec : fisiotech@mailsec.it

P.I. e C.F./ VAT Number IT 03765100262 - Rea TV 296956

## INTRODUZIONE

Questo manuale ha lo scopo di fornire agli utilizzatori ed addetti le informazioni necessarie affinché, oltre ad un adeguato utilizzo del lettino, siano in grado di gestire lo stesso in autonomia e sicurezza.

Il manuale contiene informazioni inerenti all'aspetto tecnico, al funzionamento, alla manutenzione, ai ricambi ed alla sicurezza.

Il Libretto Istruzioni deve sempre seguire l'apparecchiatura e deve essere accuratamente conservato al fine di non comprometterne lo stato di leggibilità.

In caso di cessione a terzi è necessario trasmettere il presente manuale insieme agli altri documenti così come previsto dalle disposizioni inerenti al Regolamento UE 2017/745.

### Uso previsto

I lettini SERIE TRACTION sono lettini di tipo professionale per visita e trazioni utilizzato da operatori qualificati del settore della riabilitazione e del massaggio. Il lettino viene fornito predisposto per eseguire trazioni lombari e cervicali con un telaio aggiuntivo rimovibile e di supporto per l'applicazione dell'unità di trazione.

### Dati del costruttore

FISIOTECH SRL

Sede Operativa: Via Toniolo, 44/E-F

31028 VAZZOLA (TV) - Italia

Tel. +39 0438 470342

Fax +39 0438 478762

[info@fisiotech.com](mailto:info@fisiotech.com)

### Ambiente di applicazione

I dispositivi medici oggetto del presente manuale sono conformi al Regolamento UE 2017/745. Ambiente di applicazione: cure ambulatoriali somministrate in ospedale o altro centro medico, sotto la sorveglianza medica, nelle quali gli apparecchi EM sono previsti per la necessità di persone ammalate, che hanno subito lesioni o sono portatrici di disabilità, per il trattamento, diagnosi e monitoraggio.

### Immagazzinaggio

In caso di immagazzinamento si devono rispettare le seguenti condizioni ambientali: umidità relativa 10% ÷ 90 % - temperatura -10°C ÷ +50°C – Luogo pulito.



**ATTENZIONE! Leggere attentamente il presente manuale prima di utilizzare il lettino.**

**FISIOTECH SRL declina ogni responsabilità e non risponde per danni a persone e/o cose causate da uso non conforme del lettino o fatto da personale negligente o non qualificato o dalla mancata osservanza di tali istruzioni.**

## SICUREZZA



### **ATTENZIONE! Il lettino non deve essere utilizzato:**

- Con un carico di funzionamento in sicurezza superiore a quello dichiarato.
- In condizioni di scarsa stabilità e/o in prossimità di dislivelli (es.: pendenze, gradini, ecc.).
- Con manomissioni e/o modifiche sul prodotto originale.
- In atmosfera esplosiva a rischio d'incendio e/o corrosiva o esposta alle intemperie.
- In configurazione impropria o quando ci sia il sospetto che possa arrecare danno al paziente.



### **ATTENZIONE!**

- Non inserire parti del corpo nelle zone interessate dal movimento dei vari componenti e/o regolazioni indicate dalle apposite etichette.
- Lasciare il lettino nella sua posizione più bassa e col piano orizzontale quando non è sorvegliato.
- In caso di utilizzo da parte di persone anziane o con ridotte capacità di equilibrio, si raccomanda una particolare attenzione o l'utilizzo di appositi sistemi di sicurezza (sponde laterali).



### **ATTENZIONE! PARTI ELETTRICHE**

- Collegarsi esclusivamente ad un impianto elettrico conforme alle Norme vigenti.
- Non tirare il cavo di alimentazione per staccare la spina dalla presa elettrica.
- Non versare liquidi sull'apparecchiatura.
- Staccare sempre la spina dalla rete prima di intervenire su qualsiasi parte elettrica o per lo spostamento dell'apparecchio.
- Non danneggiare i cavi elettrici: evitare schiacciamenti; non staccare le varie connessioni tirando direttamente il cavo ma dal corpo della spina, etc.
- Tenere costantemente controllato lo stato del cavo di alimentazione. Nel caso dovesse essere sostituito richiederlo alla ditta venditrice.
- Scollegare l'alimentatore dell'apparecchiatura dalla rete elettrica quando non viene utilizzata per parecchio tempo ne aumenta la durata e limita il seppur ridotto consumo energetico.
- In caso di guasto o cattivo funzionamento, scollegare dalla rete l'alimentazione elettrica.
- Cattivo uso, negligenza, alimentazione con tensioni diverse o tentativi di riparazioni da parte di personale non autorizzato, fanno decadere automaticamente le condizioni di garanzia.
- Non tagliare la spina del lettino in caso non sia compatibile con la presa, ma si consiglia di predisporre correttamente la presa a muro ed usare temporaneamente adattatori fino alla risoluzione del problema. Se si taglia la spina decade automaticamente la garanzia.
- Non aprire il motore/attuatore, la pedaliera e/o pulsantiera pena la decadenza della garanzia. Se il lettino non funziona (anche se correttamente collegato alla presa elettrica) contattare la ditta venditrice.

## AVVERTENZE

- I comandi a pedale non sono progettati per sostenere il peso di una persona, non salire sulla pedaliera o sulla barra perimetrale.
- Non utilizzare il sistema di sollevamento in modo continuo ma rispettare il ciclo d'uso indicato a pagina 6 CARATTERISTICHE TECNICHE RETE ELETTRICA.
- Le gomme espanse e le parti plastiche dell'apparecchiatura possono incendiarsi se messe in contatto con fiamme libere.
- Le ruote retrattili consentono lo spostamento del solo lettino senza carico aggiunto.
- Le lampade terapeutiche irradianti possono danneggiare il rivestimento delle imbottiture.
- Prodotti detergenti corrosivi e/o abrasivi possono danneggiare il rivestimento delle imbottiture.
- Si raccomanda di interporre tra il paziente e il piano del lettino rivestito in similpelle antibatterico e fungicida, un lenzuolino di carta e di sostituirlo al termine della seduta/visita.

## GARANZIA

I lettini della SERIE TRACTION godono di una garanzia che copre solamente i difetti di fabbricazione per 24 mesi dalla data di consegna. La garanzia non copre: i materiali di consumo e quelli di normale usura quali: imbottiti, pedaliera/pulsantiera, cavi elettrici e cuscinetti, i guasti causati da urti e/o cadute, l'errato o improprio uso, l'uso da parte di personale non qualificato. Qualora il sigillo di garanzia risulti danneggiato o alterato, la garanzia decade automaticamente. Qualora l'apparecchiatura risulti manomessa la garanzia decade automaticamente. Le riparazioni in garanzia si intendono presso nostra sede operativa e previa autorizzazione. Il materiale da riparare in garanzia ci dovrà pervenire in porto franco e con imballo originale. Per la riparazione oltre alla richiesta scritta ci dovrà pervenire copia della fattura e del documento di trasporto.

## TIPO DI IMBALLO

L'imballo è costituito da una scatola di cartone denominata "marmotta", con un coperchio e un fondo. Viene chiusa da graffette in ferro e la scatola viene posizionata su un pallet (bancale) costruito appositamente per questo tipo di scatola. La scatola è fissata al bancale con reggette di plastica.



**ATTENZIONE! Il lettino è pesante (circa Kg 90) e soprattutto ingombrante. Dimensioni imballo: lunghezza cm 195 x larghezza cm 75 x altezza cm 70. Deve essere movimentato con estrema cautela. Lo scarico deve avvenire o con attrezzature adatte per lo scarico (carrello elevatore) oppure da almeno 3/4 persone.**

## DISIMBALLO



La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.

Dopo aver depositato in luogo idoneo il pallet (bancale) contenente il lettino, tagliare le reggette di plastica che collegano il pallet (bancale) al lettino e che chiudono il cartone.



**ATTENZIONE! Fare molta attenzione per evitare tagli alle mani per uso incauto di cutters o forbici o altri attrezzi usati per il taglio. Si consiglia di utilizzare forbici con punte arrotondate per evitare danni alle mani e all'imbottitura del lettino. Conservare l'imballo per un'eventuale restituzione al costruttore. Smaltire reggette, pluriball e cartone come materiale di riciclaggio.**


## ETICHETTA PRODOTTO – SIMBOLI UTILIZZATI



	Fabbricante
<b>REF</b>	Codice Articolo
<b>SN</b>	Numero di matricola
	Data di fabbricazione
<b>MAX</b>	Portata max
	Attenzione
	Limite di temperatura
	Limite di umidità
	Tenere lontano dalla luce solare e da fonti di calore
	Tenere al riparo dalla pioggia
	Leggere le istruzioni
	La presenza di questo simbolo su un prodotto indica che esso non deve essere gettato tra i rifiuti generici ma raccolto a parte per operazioni di riciclaggio o smaltimento a norma di legge.


## CARATTERISTICHE TECNICHE RETE ELETTRICA

- Alimentatore 230 V 50Hz Classe II.
- Motore in corrente continua a bassa tensione 24V.
- Comando di controllo pedaliera/pulsantiera a basso voltaggio 24V.
- Autostop elettrico a fine corsa.
- Fusibile termico salvamotore ripristinabile incorporato.



**ATTENZIONE! È molto importante sapere che si tratta di un attuatore/motore ad uso temporaneo: 2 minuti uso continuo / 18 minuti pausa.**


**IL BASAMENTO DEI LETTINI SERIE TRACTION SONOCOSTRUITO IN MODO TALE DA ACCONSENTIRE L'ACOSTAMENTO DEL SOLLEVATORE.**



## ADONE - SERIE TRACTION



Colore struttura RAL 9001



## VARIANTI DEL LETTINO ADONE

Descrizione	Codice
Adone con comando a pedale.	1114A12P1S


## CARATTERISTICHE TECNICHE

Regolazione altezza	Elettrica 55 - 86 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	70 cm
Carico di lavoro max	200 kg
Regolazione testata	Con molla a gas +60° -20°
Sezione centrale	Fissa
Pianale	Scorrevole 12 cm
Supporti cromati	Standard
Completo di 4 ruote retrattili	Ø 75 cm
Foro per la respirazione completo di tappo	Standard
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe	1IM
Densità e spessore imbottitura	30 kg/m <sup>3</sup> / 4 cm
Scostamento piano	32 cm
Passaggio sollevatore	12 cm
Peso	70 kg

## DAFNE - SERIE TRACTION



Colore struttura RAL 9001



## VARIANTI DEL LETTINO DAFNE

Descrizione	Codice
Dafne altezza fissa	1114B12S0N

## CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza fissa	65 cm
Lunghezza	200 cm
Larghezza	70 cm
Carico di lavoro max	200 kg
Inclinazione schienale	10°
Pianale	Scorrevole 12 cm
Piedini regolabili	
Imbottitura e rivestimento ignifughi classe	1IM
Densità e spessore imbottitura	30 kg/m <sup>3</sup> / 4 cm
Peso	70 kg

## DOTAZIONE COMPLETA DEL LETTINI TRACTION



Bilancino per agganciare le cinture dell'imbragatura pelvica.



Imbragatura toracica. Disponibile in due misure (piccola e grande)



Imbragatura pelvica. Disponibile in due misure (piccola e grande)



Mentoniera e archetto per mentoniera.



Cuscino a trapezio.  
Dimensioni: 40X50X30 cm.  
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.



Cuscino a cuneo.  
Dimensioni: 45x45x15 cm.  
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.



Cuscino semi-cilindro.  
Dimensioni: 30x16x8 cm.  
Il colore dei cuscini corrisponde al colore dell'imbottitura del lettino.

## AVVERTENZE

L'operatore deve fare molta attenzione verificando che:

1. Le Sue mani e/o i Suoi piedi e le mani e/o i piedi del paziente non si trovino nelle zone del lettino evidenziate da questa etichetta per evitare "pinzamenti/schiacciamenti".



2. Divieto assoluto di sedersi sulla testiera.



3. Non sedersi e non concentrare il carico sulle parti terminali del piano letto (testiera/schienale – pediera).



**ATTENZIONE! L'operatore non deve mai lasciare il paziente incustodito per impedire il rischio di caduta del paziente dal lettino. Il costruttore non risponde per danni a persone e/o cose causate dall'uso del lettino da parte di personale negligente e/o non qualificato.**

## UTILIZZO DEI LETTINO ADONE

### REGOLAZIONE DELL'ALTEZZA SE CON COMANDO A PEDALE




L'altezza del lettino da cm 55 a cm 86 avviene attraverso la pedaliera.

### REGOLAZIONE DELLA TESTATA



La testata è regolabile mediante molla a gas con sblocco controllato tramite apposito comando. Per regolare l'inclinazione della sezione premere il comando (L1) e regolare nella posizione desiderata; rilasciare la leva L1

### REGOLAZIONE PIANALE



La sezione centrale è fissa.

In caso di trazione lombare il pianale è scorrevole di 12 cm per ridurre l'attrito tra il paziente e la superficie del lettino. Per far scorrere il pianale allentare l'apposito volantino V0.

## MENSOLA PORTA UNITA' TRAZIONE



La mensola porta unità trazione può essere tolta quando questa non viene utilizzata.


Per togliere la mensola porta unità trazione allentare i volantini (uno a dx e uno a sx del lettino) V1.

Si raccomanda di chiudere bene i volantini (uno a dx e uno a sx del lettino) V1 una volta inserita la mensola porta unità trazione.

## SPOSTAMENTO DEL LETTINO




**ATTENZIONE!** Le ruote sono progettate per lo spostamento del solo lettino. Il lettino non deve essere utilizzato per il trasporto di persone e/o cose.



Per inserire le ruote retrattili spingere con la pianta del piede il PEDALE fino a fine corsa; per disinserire sollevare con il dorso del piede il PEDALE per far risalire le ruote.


## UTILIZZO DEL LETTINO DAFNE

### INCLINAZIONE DELLO SCHIENALE



Per inclinare lo schienale allentare la maniglia M0.

### PIANALE SCORREVOLE



In caso di trazione lombare il pianale è scorrevole di 12 cm per ridurre l'attrito tra il paziente e la superficie del lettino. Per far scorrere il pianale allentare l'apposito volantino V0.

### MENSOLA PORTA UNITA' TRAZIONE



La mensola porta unità trazione può essere tolta quando questa non viene utilizzata.

Per togliere la mensola porta unità trazione allentare i volantini (uno a dx e uno a sx del lettino) V1.

Si raccomanda di chiudere bene i volantini (uno a dx e uno a sx del lettino) V1 una volta inserita la mensola porta unità trazione.

## SE PROVVISTO DEL MAGNETE DI SICUREZZA



Questo dispositivo permette di inibire tutte le funzioni elettriche.  
A magnete inserito tutte le funzioni elettriche sono attive.  
Rimuovendo il magnete tutte le funzioni elettriche sono inibite.

## SE PROVVISTO DI DOPPIO CLIC + MAGNETE DI SICUREZZA



Oltre al MAGNETE DI SICUREZZA (sopra descritto) è inserito un software grazie al quale la regolazione del lettino viene attivata solo tramite **doppio impulso del comando (DOPPIO CLIC)**. Questo sistema è stato studiato per evitare azionamenti involontari anche da parte dell'operatore.



### **ATTENZIONE!**

Per poter attivare le funzioni elettriche è necessario **premere due volte consecutive il comando** (comando a pedale – pedaliera circolare – pulsantiera).

## RISOLUZIONE DEGLI EVENTUALI PROBLEMI PER LETTINO ADONE

<b>PROBLEMA</b>	<b>CAUSE</b>	<b>RIMEDIO</b>
<b>Mancato funzionamento dell'attuatore/motore</b>	La spina del cavo di alimentazione non è stata collegata correttamente oppure manca la corrente elettrica.	Collegare la spina alla presa della rete elettrica con tensione uguale a quella indicata a pag. 5 di questo libretto "dati tecnici rete elettrica".
<b>Mancato funzionamento dell'attuatore/motore</b>	Problema grave diverso da quello a punto 1 (fusibile saltato o centralina saltata).	Contattare la ditta venditrice.
<b>L'attuatore fa rumore (stride)</b>	Polvere sullo stelo.	Con un panno comune non abrasivo spolverare lo stelo dell'attuatore e ogni tanto mettere alcune gocce di olio (di vaselina, oppure olio da cucina).
<b>Pistone testiera non funziona.</b>	Si è scaricato il pistone. Il gas è fuoriuscito.	Contattare la ditta venditrice per la sostituzione.

## VERIFICA SICUREZZA ELETTRICA PER LETTINO ADONE

Sul dispositivo dovranno essere eseguiti i test di sicurezza elettrica CEI EN 62353 con frequenza biennale.

### MANUTENZIONI

Gli interventi di manutenzione devono essere eseguiti da tecnici specializzati, elettricisti o persone con conoscenza del contenuto del presente libretto istruzioni.

Verificare le condizioni di sicurezza dell'apparecchio dopo ogni situazione critica come ad esempio caduta, urti violenti, versamento di liquidi, ecc. ed ogni qualvolta si abbiano dei dubbi sullo stato di sicurezza dell'apparecchio.

#### **ATTENZIONE!**

- Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione assicurarsi che la spina sia disinserita dalla rete elettrica.
- In evidenza di pericolo per la sicurezza, il dispositivo deve essere immediatamente disattivato senza possibilità di utilizzo finché il pericolo non sia stato eliminato.
- In caso di guasto ad attuatori, centraline, comando a pedale (pedaliera) o alla pulsantiera è prevista la sostituzione completa. Per nessun motivo questi componenti vanno aperti o manomessi, pena il decadimento della garanzia e della responsabilità del fabbricante.

<b>MANUTENZIONI</b>	<b>COME FARE</b>
<b>Parti elettriche</b>	<p>L'attuatore non ha bisogno di alcuna manutenzione se non quella indicata su soluzione problemi.</p> <p>Verificare ogni 3 mesi l'usura del cavo del comando a pedale e quello collegato alla rete. In caso di usura e/o sfilacciamento si deve subito sostituire il cavo danneggiato.</p> <p>Verificare ogni 6 mesi che durante il funzionamento non vengano emessi suoni o vibrazioni inusuali che potrebbero segnalare anomalie agli attuatori e/o meccanismi.</p> <p>Alla fine delle operazioni sopra indicate completare l'ispezione superando la prova di lavoro di un ciclo di sollevamento con il carico massimo di sicurezza.</p>
<b>Parti meccaniche</b>	<p>Controllare ogni 3 mesi circa, o dopo un uso particolarmente intenso, il serraggio di viti e bulloni, verifica giochi delle boccole e perni; assenza di lesioni e deformazioni strutturali.</p> <p>Verificare condizioni cavetti di comando molle a gas e relative guaine.</p>

## PULIZIA ED IGIENIZZAZIONE


Si consiglia per la disinfezione delle mani o delle parti del corpo che entrano in contatto col paziente o con altre superfici l'utilizzo di prodotti disinfettanti per uso esterno



**ATTENZIONE!** Le operazioni di pulizia delle apparecchiature elettriche devono essere svolte scollegati dalla rete elettrica.

### PULIZIA DELL'IMBOTTITURA DEL LETTINO:

Pulire con un panno morbido inumidito con una soluzione detergente neutra e sciacquare con un panno ben strizzato di acqua pulita.



**ATTENZIONE!** Dopo la pulizia asciugare subito con un panno morbido la superficie trattata.



### **ATTENZIONE per la pulizia dell'imbottitura del lettino!**

- Non usare solventi, candeggine e detersivi chimici o spray per lucidare.
- Evitare l'esposizione diretta alla luce del sole degli imbottiti per evitare l'invecchiamento precoce del rivestimento.
- Uno strofinamento eccessivo può portare all'invecchiamento precoce delle attrezzature, per cui è necessario controllare scrupolosamente che questa sia effettuata correttamente.
- I colori chiari non devono essere messi a contatto con tessuti e capi d'abbigliamento trattati con coloranti non fissati o con scarse solidità di tintura, onde evitare macchie ed aloni di coloranti di cui non possiamo garantire la pulitura

### IGIENIZZAZIONE DELL'IMBOTTITURA DEL LETTINO:

Spruzzare la superficie da igienizzare con una soluzione a base delle seguenti sostanze:



<b>SOSTANZE TESTATE (UNI EN ISO 105 X12:2016 modificata)</b>	
CANDEGGINA AL 0.5% (ACQUA 99.5%)	CLOREXIDINA 0.05% (ACQUA 99.95%)
ALCOOL ETILICO 80% (ACQUA 20%)	CLORAMINA – T 5% (ACQUA 95%)
PEROSSIDO DI IDROGENO 5% (ACQUA 95%)	ISOPROPRANOLO 80% (ACQUA 20%)



**ATTENZIONE!** Dopo l'igienizzazione asciugare subito con un panno morbido la superficie trattata.



**ATTENZIONE!** La presenza di alcool e di altri agenti chimici può aumentare l'usura superficiale e l'aspetto estetico potrebbe variare nel tempo. L'utilizzo di detergenti con additivi e/o alcool tendono ad aumentare il processo di usura ed invecchiamento della superficie trattata.

## **PULIZIA DELLA PARTE METALLICA VERNICIATA:**

Spolverare con un panno non abrasivo asciutto o al massimo appena inumidito con po' di acqua.



### **ATTENZIONE!**

1. Prodotti aggressivi possono danneggiare le superfici.
2. Prima di riutilizzare l'apparecchiatura dopo la pulizia verificare che tutti i componenti siano perfettamente asciutti.
3. Non usare solventi, candeggine e detergenti chimici o spray per lucidare.

## RICAMBI

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>MOA0000000</b>	Motore / attuatore
<b>MOC0000000</b>	Centralina
<b>MOL0000000</b>	Alimentatore
<b>MOP0000000</b>	Pedaliera per attuatore/motore completa di cavo
<b>GAP4000001</b>	Pistone a gas per testata e parte centrale
<b>GAS0000001</b>	Kit doppio per movimentazione pistone con cavo
<b>GAS0000012</b>	Meccanismo di sblocco per tutti pistoni a gas
<b>MIM114X121..</b>	Imbottitura completa lettini SERIE TRACTION. Indicare il colore del lettino

## ACCESSORI SU RICHIESTA

<b>CODICE</b>	<b>DESCRIZIONE</b>
<b>1214050</b>	Magnete di sicurezza
<b>1214060</b>	Doppio clic + magnete di sicurezza
<b>1214070</b>	Presa Svizzera
<b>1214071</b>	Presa UK

## COLORI RIVESTIMENTO / IMBOTTITURA




Panna P1



Grigio chiaro G2



Tortora P2



Grigio scuro G3



Giallo G1



Senape G4



Arancione A1



Rosso R1



Bordeaux B2



Viola V4



Blu scuro B3



Blu B1




Marrone scuro M1



Terra M2



Verde V1



Verde bosco V2



Verde foglia V3



Nero N1

